

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S00 per la protezione del motore, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 2,8 a 4 A e sganciatore magnetico fisso a 52 A. Dotato di morsetti a vite e potere di manovra standard.

Caratteristiche Tecniche

- ****Corrente nominale permanente (Iu):**** 4 A
- ****Intervallo di regolazione dello sganciatore termico:**** 2,8...4 A
- ****Valore di intervento dello sganciatore magnetico:**** 52 A
- ****Tensione di esercizio nominale:**** 690 V AC
- ****Potere di interruzione in cortocircuito (Icu):****
 - 240 V AC: 100 kA
 - 400 V AC: 100 kA
 - 500 V AC: 100 kA
 - 690 V AC: 6 kA
- ****Potenza nominale di esercizio per AC-3:****
 - 230 V: 0,75 kW
 - 400 V: 1,5 kW
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Tipo di montaggio:**** Guida DIN
- ****Tipo di collegamento circuito principale:**** Morsetti a vite
- ****Grado di protezione (IP):**** IP20
- ****Dimensioni (L x A x P):**** 45 mm x 97 mm x 97 mm
- ****Peso netto:**** 0,346 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 01.10.09
- ****Certificazioni:**** CE, CCC, CSA, UL

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN:**** 4011209712454
- ****UPC:**** 662643923926
- ****Codice doganale:**** 85362010
- ****Paese di origine:**** Germania

Applicazioni

Progettato per la protezione dei motori trifase fino a 1,5 kW a 400 V AC, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita dal produttore.