

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S00 per la protezione motore, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 7 a 10 A e sganciatore magnetico fisso a 130 A. Dotato di morsetti a vite e potere di manovra standard.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tensione di isolamento****: 690 V AC
- ****Tensione di tenuta a impulso****: 6 kV
- ****Corrente nominale****: 10 A
- ****Numero di poli****: 3
- ****Potere di interruzione in cortocircuito (Ics)****:
 - 240 V AC: 100 kA
 - 400 V AC: 100 kA
 - 500 V AC: 42 kA
 - 690 V AC: 4 kA
- ****Classe di intervento****: CLASS 10
- ****Sganciatore termico regolabile****: 7...10 A
- ****Sganciatore magnetico fisso****: 130 A
- ****Tipo di montaggio****: Guida DIN da 35 mm
- ****Grado di protezione****: IP20
- ****Dimensioni (L x P x A)****: 45 mm x 97 mm x 97 mm
- ****Peso netto****: 0,351 kg

Certificazioni e Conformità

- ****Standard applicabili****: EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-2, EN/IEC 60947-4-1
- ****Approvazioni****: UL 508, CSA C22.2, CE, CCC, EAC
- ****Conformità RoHS****: Conforme dal 01.10.2009

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN****: 4011209712492
- ****UPC****: 662643924121
- ****Codice doganale****: 85362010
- ****Paese di origine****: Germania

Note

Questo interruttore automatico è progettato per la protezione dei motori elettrici, offrendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La regolazione dello sganciatore termico consente un adattamento preciso alle esigenze specifiche del motore.