

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di protezione motore Siemens SIRIUS 3RV2011-1KA10, grandezza S00, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 9 a 12,5 A e sganciatore magnetico fisso a 163 A.

Caratteristiche Principali

- ****Corrente nominale****: 12,5 A
- ****Tensione nominale di esercizio****: fino a 690 V AC
- ****Potenza nominale di esercizio per AC-3****:
 - 230 V: 3 kW
 - 400 V: 5,5 kW
- ****Potere di interruzione al corto circuito (Icu)****:
 - 240 V: 100 kA
 - 400 V: 100 kA
 - 500 V: 42 kA
 - 690 V: 6 kA
- ****Classe di intervento****: 10
- ****Tipo di sganciatore****: termico e magnetico
- ****Numero di poli****: 3
- ****Tipo di montaggio****: su guida DIN da 35 mm secondo DIN EN 60715
- ****Tipo di collegamento****: morsetti a vite

Dimensioni e Peso

- ****Altezza****: 97 mm

- **Larghezza**: 45 mm
- **Profondità**: 96 mm
- **Peso netto**: 0,35 kg

Condizioni Ambientali

- **Temperatura di esercizio**: da -20°C a +60°C
- **Temperatura di stoccaggio**: da -50°C a +80°C
- **Umidità relativa**: dal 10% al 95%
- **Altitudine massima di installazione**: 2000 m sopra il livello del mare

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS**: conforme dal 01/10/2009
- **Certificazioni**: CE, CCC, CSA, UL

Informazioni Aggiuntive

- **EAN**: 4011209712508
- **UPC**: 662643924176
- **Codice doganale**: 85362010
- **Paese di origine**: Germania

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale Siemens o il distributore autorizzato.