

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di protezione motore, grandezza S00, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 9 a 12 A e sganciatore magnetico fisso a 163 A. Dotato di morsetti a molla per una connessione rapida e sicura, offre una capacità di interruzione standard.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale permanente (I_u):** 12,5 A
- **Tensione nominale di esercizio (U_e):** 690 V AC
- **Potenza nominale di esercizio in AC-3 a 400 V:** 5,5 kW
- **Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito (I_{cu}) a 400 V AC:** 100 kA
- **Numero di poli:** 3
- **Tipo di sganciatore:** Termico e magnetico
- **Intervallo di regolazione del relè termico (sovraccarico):** 9...12 A
- **Sganciatore magnetico (cortocircuito):** 163 A
- **Tipo di connessione al circuito principale:** Morsetti a molla
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Dimensioni (L x A x P):** 45 mm x 106 mm x 97 mm
- **Peso netto:** 0,370 kg

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì, dal 01.10.2009
- **Conformità REACH:** Nessuna informazione su SVHC attualmente disponibile
- **Certificazioni:** CE, UL, CSA, CCC

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209724389
- **Codice prodotto Siemens:** 3RV2011-1KA20
- **Paese di origine:** Germania

Applicazioni

Ideale per la protezione e il controllo di motori trifase fino a 5,5 kW a 400 V AC, garantendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.