

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico SIEMENS 3RV20210HA10 è progettato per la protezione dei motori, garantendo un disinserimento sicuro in caso di cortocircuito e protezione da sovraccarico. Appartiene alla serie SIRIUS 3RV2 ed è adatto per l'uso con motori IE3/IE4. Offre una protezione affidabile per gli utilizzatori e l'impianto, assicurando anche una separazione sicura dalla rete.

([elettroveneta.it](https://www.elettroveneta.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3rv20210ha10-intaut-s0-0-55-0-8a-vt-000000000000577787?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo di dispositivo:**** Interruttore automatico per protezione motore, grandezza costruttiva S0
- ****Classe di intervento:**** CLASS 10
- ****Corrente di sgancio termico (A-release):**** Regolabile da 0,55 A a 0,8 A
- ****Corrente di sgancio magnetico (N-release):**** 10 A
- ****Tensione nominale di esercizio:**** Fino a 690 V AC
- ****Corrente nominale permanente (I_u):**** 0,8 A
- ****Potenza nominale di esercizio in AC-3:****
 - A 230 V: 0,12 kW
 - A 400 V: 0,18 kW
- ****Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito (I_{cu}) a 400 V AC:**** 100 kA
- ****Numero di poli:**** 3
- ****Tipo di connessione al circuito principale:**** Morsetti a vite
- ****Tipo di elemento di comando:**** Manopola rotativa
- ****Grado di protezione:**** IP20
- ****Dimensioni (L x A x P):**** 45 mm x 97 mm x 97 mm
- ****Peso netto:**** 0,282 kg
- ****Temperatura di esercizio:**** Da -20°C a +60°C
- ****Montaggio:**** Su guida DIN
- ****Conformità alle normative:**** IEC e UL/CSA
- ****Paese di origine:**** Germania
- ****Codice EAN:**** 4011209902817
- ****Codice doganale:**** 85362010
- ****Conformità RoHS:**** Sì, dal 01/10/2009
- ****Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):**** Sì
- ****Informazioni REACH Art. 33:**** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

- ****Classificazioni:****
- eClass 12: 27-37-04-01
- ETIM 7: EC000074
- UNSPSC 15: 39-12-16-01

Applicazioni

L'interruttore automatico 3RV20210HA10 è ideale per la protezione di motori trifase fino a 0,18 kW a 400 V AC, garantendo protezione da sovraccarico e cortocircuito. È adatto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e affidabile dei motori elettrici.

([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV20210HA10?utm_source=openai))

Accessori Compatibili

Sono disponibili vari accessori per l'interruttore automatico 3RV20210HA10, tra cui:

- Blocchetti di contatti ausiliari
- Sganciatori ausiliari
- Blocchetti di contatti di segnalazione
- Sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre il cablaggio del circuito principale

Questi accessori sono progettati per migliorare la funzionalità e l'integrazione dell'interruttore automatico nei sistemi esistenti.

([elettroveneta.it])(https://www.elettroveneta.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3rv20210ha10-intaut-s0-0-55-0-8a-vt-000000000000577787?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.