

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico per la protezione motore Siemens 3RV20211CA15 è progettato per proteggere i motori elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Appartenente alla serie SIRIUS, offre una protezione affidabile e compatta per applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

- **Serie:** SIRIUS
- **Tipo di interruttore:** Termomagnetico
- **Corrente nominale:** 2,5 A
- **Intervallo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico:** 1,8 - 2,5 A
- **Intervallo di regolazione dello sganciatore di cortocircuito non ritardato:** 33 A
- **Tensione nominale di esercizio:** 690 V AC
- **Numero di poli:** 3
- **Tipo di attuatore:** Manopola rotativa
- **Tipo di montaggio:** Guida DIN
- **Connessione circuito principale:** A vite
- **Con interruttore ausiliario integrato:** Sì (1NO/1NC)
- **Con protezione termica:** Sì
- **Con sganciatore di minima tensione integrato:** No
- **Sensibile a guasto di fase:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Dimensioni (L x A x P):** 45 mm x 97 mm x 97 mm
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3, 230 V:** 0,37 kW
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3, 400 V:** 0,75 kW
- **Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V AC:** 100 kA

Certificazioni e Approvazioni

- ATEX
- CCC
- CE
- CSA
- EAC
- IECEX
- UL
- VDE

Applicazioni

Questo interruttore automatico è ideale per la protezione di motori elettrici in applicazioni industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.