

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico Siemens SIRIUS 3RV20211EA10, grandezza S0, progettato per la protezione dei motori. Classe di intervento 10, con sganciatore termico regolabile da 2,8 a 4 A e sganciatore magnetico fisso a 52 A. Connessione tramite morsetti a vite e capacità di interruzione standard.

Caratteristiche Principali

- **Corrente nominale**: 2,8...4 A
- **Corrente di sgancio magnetico**: 52 A
- **Tensione nominale di esercizio**: fino a 690 V AC
- **Numero di poli**: 3
- **Tipo di sganciatore**: Termico-magnetico
- **Classe di intervento**: 10
- **Tipo di connessione**: Morsetti a vite
- **Potere di interruzione**:
 - 100 kA a 240 V AC
 - 100 kA a 400 V AC
 - 100 kA a 500 V AC
 - 6 kA a 690 V AC
- **Grado di protezione**: IP20
- **Dimensioni (L x A x P)**: 45 mm x 97 mm x 97 mm

Applicazioni

Ideale per la protezione di motori trifase fino a 1,5 kW a 400 V AC, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e la protezione da sovraccarico degli utilizzatori

e dell'impianto.

Certificazioni

- ****Conformità****: IEC, UL/CSA
- ****Omologazioni****: ATEX, IEC Ex

Note Aggiuntive

Compatibile con motori ad alta efficienza IE3/IE4 e adatto per la commutazione di corrente continua. Disponibile con accessori come blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari.

Codici Identificativi

- ****Codice articolo****: 3RV20211EA10
- ****EAN****: 4011209902916
- ****UPC****: 040892942217

Dimensioni e Peso

- ****Larghezza****: 45 mm
- ****Altezza****: 97 mm
- ****Profondità****: 97 mm
- ****Peso netto****: 0,774 lb

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.