

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico salvamotore Siemens 3RV20211KA20 è progettato per la protezione dei motori elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Appartenente alla serie SIRIUS, offre una soluzione affidabile per applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di interruttore: Termomagnetico

Numero di poli: 3

Corrente nominale: 12,5 A

Intervallo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico: 9 – 12,5 A

Intervallo di regolazione dello sganciatore di cortocircuito: 163 A

Tensione nominale di esercizio: 690 V AC

Potenza nominale per AC-3 a 400 V: 5,5 kW

Potenza nominale per AC-3 a 230 V: 3 kW

Corrente limite nominale di disinserzione al cortocircuito a 400 V AC: 100 kA

Tipo di attuatore: Manopola rotativa

Tipo di montaggio: Guida DIN da 35 mm

Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetti a molla

Dimensioni (L x P x A): 45 mm x 97 mm x 119 mm

Grado di protezione (IP): IP20

Temperatura di esercizio: da -20°C a +60°C

Certificazioni: ATEX, CCC, CE, CSA, EAC, IECEX, UL, VDE

Applicazioni

Il 3RV20211KA20 è ideale per la protezione di motori elettrici in applicazioni industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.