

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3RV20214DA10 è progettato per la protezione dei motori, garantendo la disinserzione sicura in caso di cortocircuito e la protezione da sovraccarico degli utilizzatori e dell'impianto.

Caratteristiche Principali

- **Intervallo di regolazione del relè termico (sovraccarico):** 18...25 A
- **Tipo di sganciatore:** Magnetico
- **Tipo di connessione al circuito principale:** Connessione a vite
- **Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:** 325 A
- **Numero di poli:** 3
- **Tensione nominale di esercizio:** 690 V
- **Corrente nominale permanente (I_u):** 25 A
- **Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:** 5,5 kW
- **Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:** 11 kW
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Dimensioni (L x A x P):** 45 mm x 97 mm x 97 mm
- **Tipo di dispositivo:** Esecuzione fissa
- **Con protezione termica:** Sì
- **Rilevamento mancanza di fase:** Sì
- **Tipo di elemento di controllo:** Manopola a rotella
- **Con interruttore ausiliario integrato:** No
- **Con sganciatore di minima tensione integrato:** No

- **Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:** 55 kA
- **Conformità alle normative:** UL Listed, GOST, CE Marked, IEC, UL 508
- **Temperatura ambiente durante l'esercizio:** -20°C a +60°C
- **Montaggio:** Guida DIN
- **Peso netto:** 0,369 kg
- **EAN:** 4011209712546
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità alla direttiva RoHS:** Sì
- **Conformità REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso
- **Numero SCIP:** Disponibile su richiesta
- **Classificazioni:** eClass 12: 27-37-04-01; ETIM 9: EC000074; UNSPSC 15: 39-12-16-01
- **Codice doganale:** 85362010
- **Gruppo prodotti:** 5333
- **Group Code:** R711
- **LKZ_FDB/ CatalogID:** CC-IC10
- **Product Lifecycle (PLM):** PM300: Active Product
- **Tempo minimo di produzione:** 5 giorni lavorativi
- **Dimensioni dell'imballo:** 49 mm x 102 mm x 102 mm
- **Unità Quantità:** 1 Pezzo
- **Quantità imballo:** 1

- **Metal Factor:** LBP—
- **Disposizioni di controllo Esportazioni:** AL: N / ECCN: N
- **Conforme alla direttiva RoHS:** Sì, dal 01.10.09
- **Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso:**
-
- **Informazioni aggiuntive sul prodotto:** Disponibili su richiesta
- **Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...):** Disponibili su richiesta
- **Immagini e dati per M-CAD ed E-CAD:** Disponibili su richiesta
- **Foglio dati in PDF:** Disponibile su richiesta
- **Prezzo di listino:** Mostra Prezzi
- **Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario:** Mostra Prezzi
- **Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter:** 5PJ / 41E
- **Conforme alla direttiva RoHS:** Sì, dal 01.10.09
- **Product class:** A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
- **Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso:**
-
- **REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso
- **SCIP number:** Disponibile su richiesta
- **Classificazioni:** eClass 12: 27-37-04-01; ETIM 9: EC000074; UNSPSC 15: 39-12-16-01
- **Codice doganale:** 85362010
- **Gruppo prodotti:** 5333

- ****Group Code:** R711**
- ****LKZ_FDB/ CatalogID:** CC-IC10**
- ****Product Lifecycle (PLM):** PM300: Active Product**
- ****Tempo minimo di produzione:** 5 giorni lavorativi**
- ****Dimensioni dell'imballo:** 49 mm x 102 mm x 102 mm**
- ****Unità Quantità:** 1 Pezzo**
- ****Quantità imballo:** 1**
- ****Metal Factor:** LBP---**
- ****Disposizioni di controllo Esportazioni:** AL: N / ECCN: N**
- ****Conforme alla direttiva RoHS:** Sì, dal 01.10.09**
- ****Product class:** A: senza problemi. Riutilizzabile a breve**
- ****Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso:****
-
- ****REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso**
- ****SCIP number:** Disponibile su richiesta**
- ****Classificazioni:** eClass 12: 27-37-04-01; ETIM 9: EC000074; UNSPSC 15: 39-12-16-01**
- ****Codice doganale:** 85362010**
- ****Gruppo prodotti:** 5333**
- ****Group Code:** R711**
- ****LKZ_FDB/ CatalogID:** CC-IC10**
- ****Product Lifecycle (PLM):** PM300: Active Product**

- ****Tempo minimo di produzione:** 5 giorni lavorativi**
- ****Dimensioni dell'imballo:** 49 mm x 102 mm x 102 mm**
- ****Unità Quantità:** 1 Pezzo**
- ****Quantità imballo:** 1**
- ****Metal Factor:** LBP—**
- ****Disposizioni di controllo Esportazioni:** AL: N / ECCN: N**
- ****Conforme alla direttiva RoHS:** Sì, dal 01.10.09**
- ****Product class:** A: senza problemi. Riutilizzabile a breve**
- ****Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso:****
-
- ****REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso**
- ****SCIP number:** Disponibile su richiesta**
- ****Classificazioni:** eClass 12: 27-37-04-01; ETIM 9: EC000074; UNSPSC 15: 39-12-16-01**
- ****Codice doganale:** 85362010**
- ****Gruppo prodotti:** 5333**
- ****Group Code:** R711**
- ****LKZ_FDB/ CatalogID:** CC-IC10**
- ****Product Lifecycle (PLM):** PM300: Active Product**
- ****Tempo minimo di produzione:** 5 giorni lavorativi**
- ****Dimensioni dell'imballo:** 49 mm x 102 mm x 102 mm**
- ****Unità Quantità:** 1 Pezzo**

- **Quantità imballo:** 1
- **Metal Factor:** LBP—
- **Disposizioni di controllo Esportazioni:** AL: N / ECCN: N
- **Conforme alla direttiva RoHS:** Sì, dal 01.10.09
- **Product class:** A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
- **Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso:**
-
- **REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates:** Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) in concentrazioni superiori