

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di protezione motore SIRIUS 3RV20314EB10, grandezza S2, classe 20, con sganciatore termico regolabile da 22 a 32 A e sganciatore magnetico a 416 A. Terminali a vite e capacità di interruzione standard.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale: 32 A
- Tensione nominale di esercizio: 690 V AC
- Frequenza di esercizio: 50/60 Hz
- Potenza nominale di esercizio:
 - 7,5 kW a 230 V AC-3
 - 15 kW a 400 V AC-3
 - 18,5 kW a 500 V AC-3
 - 30 kW a 690 V AC-3
- Corrente di sgancio termico regolabile: 22...32 A
- Corrente di sgancio magnetico: 416 A
- Numero di poli: 3
- Tipo di connessione: Terminali a vite
- Tipo di attuatore: Manopola rotativa
- Classe di intervento: CLASS 20
- Sensibilità alla mancanza di fase: Sì
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (H x L x P): 140 mm x 55 mm x 149 mm
- Peso netto: 1,084 kg
- Temperatura ambiente di esercizio: -20...+60 °C
- Temperatura di stoccaggio: -50...+80 °C
- Umidità relativa durante l'esercizio: 10...95%
- Potere di interruzione in cortocircuito:
 - 100 kA a 240 V AC
 - 65 kA a 400 V AC
 - 10 kA a 500 V AC
 - 4 kA a 690 V AC
- Conformità alle normative: CCC, CSA, EAC, UL, CE, VDE, RoHS
- Paese di origine: Germania
- Codice HS: 85362010
- EAN: 4011209930254
- UPC: 887621919948

- Codice articolo Siemens: 3RV20314EB10
- Gruppo di prezzo: PA6
- Fattore metallo: LBP---
- Conformità RoHS: Sì, dal 15/10/2014
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Obbligo di informazione REACH Art. 33: Piombo (CAS-No. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)
- Numero SCIP: Non disponibile
- Classificazioni:
- eClass 12: 27-37-04-01
- ETIM 9: EC000074
- UNSPSC 15: 39-12-16-01

Applicazioni

Progettato per la protezione dei motori trifase fino a 30 kW a 690 V AC, garantendo un'affidabile protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per l'uso in sistemi IT e conforme alle normative internazionali.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il rappresentante locale.