

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore automatico di dimensione S2 per la protezione dei motori, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 62 a 73 A e sganciatore magnetico fisso a 949 A. Terminali a vite, capacità di interruzione standard, con contatti ausiliari trasversali 1 NO + 1 NC.

## **Caratteristiche Principali**

- Dimensione: S2
- Classe di intervento: 10
- Sganciatore termico regolabile: 62...73 A
- Sganciatore magnetico fisso: 949 A
- Terminali: a vite
- Capacità di interruzione: standard
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC

## **Specifiche Tecniche**

- Corrente nominale: 73 A
- Tensione nominale di esercizio: 690 V AC
- Tipo di attuatore: manopola rotativa
- Numero di poli: 3
- Tipo di montaggio: guida DIN
- Dimensioni (L x A x P): 55 mm x 140 mm x 149 mm
- Peso netto: 1,23 kg

## **Prestazioni di Interruzione**

- Potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics) con AC:

- 240 V: 65 kA

- 400 V: 30 kA

- 500 V: 5 kA

- 690 V: 2 kA

- Potere di interruzione estremo in cortocircuito (Icu) con AC:

- 240 V: 65 kA

- 400 V: 65 kA

- 500 V: 8 kA

- 690 V: 4 kA

### **Certificazioni e Conformità**

- Certificazioni: ATEX, CCC, CE, CSA, EAC, IECEX, UL, VDE

- Conformità RoHS: conforme dal 10/04/2015

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

### **Informazioni Aggiuntive**

- Codice articolo: 3RV20314KA15

- EAN: 4047621001760

- Paese di origine: Germania

- Gruppo di prezzo: PA6

- Peso netto: 2,712 lb

- Dimensioni dell'imballaggio: 5,906 x 6,693 x 2,362 pollici

- Quantità per confezione: 1 pezzo

**Note**

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.