

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S2 per la protezione del motore, Classe 10, con sganciatore termico regolabile da 70 a 80 A e sganciatore magnetico fisso a 1040 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di interruzione standard.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale permanente (I_u):** 80 A
- **Intervallo di regolazione dello sganciatore termico:** 70...80 A
- **Sganciatore magnetico (N-release):** 1040 A
- **Numero di poli:** 3
- **Tensione di esercizio nominale:** 690 V AC
- **Frequenza di esercizio:** 50/60 Hz
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3:** 22 kW a 230 V, 37 kW a 400 V
- **Corrente limite nominale di interruzione al corto circuito a 400 V AC:** 65 kA
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Tipo di azionamento:** Manopola rotativa
- **Tipo di collegamento circuito elettrico principale:** Morsetti a vite
- **Dimensioni (L x A x P):** 55 mm x 140 mm x 149 mm
- **Temperatura ambiente durante l'esercizio:** -20°C...+60°C
- **Altitudine di installazione massima:** 2000 m s.l.m.
- **Durata di vita meccanica (cicli di manovra):** 100.000
- **Conformità alle normative:** CE, UL, CSA, EAC, ATEX, IECEX, VDE
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 10/04/2015

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo (Market Facing Number):** 3RV20314RA10
- **EAN:** 4011209945609
- **UPC:** 804766156267
- **Codice doganale:** 85362090
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità alla direttiva RoHS:** Sì, dal 10/04/2015
- **Obbligo di ritiro RAEE (2012/19/UE):** Sì

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 140 mm

- **Larghezza:** 55 mm
- **Profondità:** 149 mm
- **Peso netto:** 1,180 kg

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.