

Descrizione del Prodotto

Interruttore automatico di grandezza costruttiva S3 per la protezione del motore, classe 10, con sganciatore termico regolabile da 45 a 63 A e sganciatore magnetico fisso a 819 A. Dotato di morsetti a vite e capacità di interruzione standard.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale continua (I_n):** 63 A
- **Intervallo di regolazione dello sganciatore termico (sovraccarico):** 45...63 A
- **Sganciatore magnetico (cortocircuito):** 819 A
- **Tensione nominale di esercizio:** 690 V
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3 a 230 V:** 18,5 kW
- **Potenza nominale di esercizio per AC-3 a 400 V:** 30 kW
- **Potere di interruzione nominale estremo in cortocircuito (I_{cu}) a 400 V AC:** 65 kA
- **Numero di poli:** 3
- **Tipo di sganciatore:** Magnetico
- **Tipo di connessione al circuito principale:** Morsetti a vite
- **Sensibile alla mancanza di fase:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP20

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 165 mm
- **Larghezza:** 70 mm
- **Profondità:** 176 mm
- **Peso netto:** 2,243 kg

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4047621013930
- **UPC:** 804766370151
- **Codice doganale:** 85362010
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.03.2017

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-37-04-01

- ****eClass 14:**** 27-37-04-01
- ****ETIM 7:**** EC000074
- ****ETIM 8:**** EC000074
- ****UNSPSC 15:**** 39-12-16-01

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.