

Descrizione del Prodotto

L'interruttore automatico Siemens 3RV24111AA10 è progettato per la protezione di trasformatori e motori, offrendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di interruttore:** Termomagnetico**
- ****Corrente nominale permanente (I_u):** 1,6 A**
- ****Intervallo di regolazione dello sganciatore di sovraccarico:** 1,1 - 1,6 A**
- ****Intervallo di regolazione dello sganciatore di cortocircuito non ritardato:** 33 A**
- ****Tensione nominale di esercizio:** 20 - 690 V**
- ****Potere di interruzione al cortocircuito a 400 V, 50 Hz:** 100 kA**
- ****Numero di poli:** 3**
- ****Tipo di attuatore:** Manetta rotativa**
- ****Tipo di montaggio:** Guida DIN**
- ****Tipo di collegamento circuito elettrico principale:** Morsetto a vite**
- ****Grado di protezione (IP):** IP20**
- ****Dimensioni (L x A x P):** 45 mm x 97 mm x 97 mm**
- ****Peso:** 0,32 kg**
- ****Temperatura ambiente durante l'esercizio:** -20°C a +60°C**
- ****Certificazioni:** CCC, CE, CSA, EAC, UL, VDE**

Applicazioni

Questo interruttore automatico è ideale per la protezione di trasformatori e motori in

applicazioni industriali, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento degli impianti elettrici.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.