

## **Descrizione del Prodotto**

L'interruttore automatico Siemens 3RV24111GA10 è progettato per la protezione dei trasformatori, offrendo una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV24111GA10?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV24111GA10?utm_source=openai))

## **Caratteristiche Principali**

- Dimensione: S00
- Corrente nominale: 6,3 A
- Sganciatore termico regolabile: 4,5...6,3 A
- Sganciatore magnetico: 130 A
- Tensione nominale: 20...690 V
- Potere di interruzione al corto circuito a 400 V: 100 kA
- Numero di poli: 3
- Tipo di collegamento: morsetti a vite
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni (H x L x P): 97 mm x 45 mm x 97 mm
- Peso netto: 0,772 lb
- Montaggio: su guida DIN da 35 mm
- Temperatura di esercizio: da -20 a +60 °C
- Conformità alle normative: IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex
- EAN: 4011209713161
- UPC: 662643922387

- Codice prodotto: 3RV24111GA10
- Paese di origine: Germania
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2009
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Classificazione eCl@ss: 27-37-04-01
- Classificazione ETIM: EC000074
- UNSPSC: 39121601
- Codice doganale: 85362010
- Gruppo prodotto: 5332
- Codice gruppo: R711
- Fattore metallo: LAP---
- Tempo di consegna standard: 5 giorni
- Quantità unità: 1 pezzo
- Quantità imballo: 1
- Dimensioni imballo: 1,929 x 4,016 x 4,016 pollici
- Unità di misura dimensioni imballo: pollici
- Peso netto (lb): 0,772 lb
- Peso netto (kg): 0,35 kg
- Conformità REACH: Nessuna informazione attualmente disponibile
- Numero SCIP: Non disponibile
- Classificazione IDEA: 4845

- Classificazione UNSPSC 15: 39-12-16-01
- Classificazione eCl@ss 12: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 14: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 6: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 7.1: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 8: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 9: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 9.1: 27-37-04-01
- Classificazione ETIM 7: EC000074
- Classificazione ETIM 8: EC000074
- Classificazione ETIM 9: EC000074
- Classificazione IDEA 4: 4845
- Classificazione UNSPSC 15: 39-12-16-01
- Regolamenti di controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: N
- Ciclo di vita del prodotto (PLM): PM300: Prodotto attivo
- Servizi aggiuntivi: Disponibili servizi come consegna pezzi di ricambio, riparazione e scambio
- Immagini e dati per M-CAD ed E-CAD: Disponibili
- Galleria immagini: Disponibile
- Scheda tecnica in PDF: Disponibile per il download
- Manuali, certificati, FAQ: Disponibili per il download

- Prezzo di listino: Mostra prezzi
- Prezzo cliente: Mostra prezzi
- Gruppo prezzo: PA4
- Fattore metallo: LAP---
- Conformità con le restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS: Dal 01/10/2009
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
- Obbligo di informazione REACH Art. 33 secondo l'elenco attuale dei candidati: Nessuna informazione attualmente disponibile
- Numero SCIP: Non disponibile
- Classificazione eCl@ss 12: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 14: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 6: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 7.1: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 8: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 9: 27-37-04-01
- Classificazione eCl@ss 9.1: 27-37-04-01
- Classificazione ETIM 7: EC000074
- Classificazione ETIM 8: EC000074
- Classificazione ETIM 9: EC000074
- Classificazione IDEA 4: 4845
- Classificazione UNSPSC 15: 39-12-16-01

- Regolamenti di controllo delle esportazioni: AL: N / ECCN: N
- Ciclo di vita del prodotto (PLM): PM300: Prodotto attivo
- Servizi