

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RV29011A è un interruttore ausiliario laterale progettato per essere montato su interruttori automatici della serie 3RV2. Fornisce un contatto normalmente aperto (1NO) e un contatto normalmente chiuso (1NC), con connessione a morsetti a vite.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei contatti:** 1NO + 1NC
- **Tipo di montaggio:** Montaggio laterale
- **Connessione elettrica:** Morsetti a vite
- **Compatibilità:** Interruttori automatici serie 3RV2

Specifiche Tecniche

- **Tensione nominale di isolamento (Ui):** 690 V AC
- **Corrente nominale di impiego (Ie) in AC-15 a 230 V:** 4 A
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Temperatura ambiente durante l'esercizio:** da -20°C a +60°C
- **Dimensioni (L x A x P):** 9,5 mm x 90 mm x 70 mm

Certificazioni

- **Certificazioni:** CE, UL, CSA, CCC

Applicazioni

Il 3RV29011A è utilizzato per fornire segnalazioni ausiliarie negli interruttori automatici della serie 3RV2, permettendo il monitoraggio e il controllo dello stato dell'interruttore in applicazioni industriali.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione

ufficiale fornita da Siemens.