

Descrizione del Prodotto

L'interruttore ausiliario Siemens 3RV29011E è un dispositivo trasversale progettato per l'installazione frontale su interruttori automatici della serie 3RV2. Fornisce un contatto normalmente aperto (NO) e un contatto normalmente chiuso (NC), consentendo il monitoraggio e il controllo aggiuntivo dei circuiti.

Caratteristiche Principali

- Compatibile con interruttori automatici delle serie S00, S0, S2 e S3.
- Grado di protezione IP20, garantendo protezione contro il contatto accidentale.
- Temperatura operativa: da -20°C a +60°C.
- Temperatura di stoccaggio: da -50°C a +80°C.
- Dimensioni: larghezza 45 mm, altezza 12 mm, profondità 17 mm.
- Collegamento elettrico tramite morsetti a vite.

Specifiche Tecniche

- Numero di contatti di chiusura (NO): 1.
- Numero di contatti di apertura (NC): 1.
- Corrente nominale di esercizio I_e per AC-15, 230 V: 0,5 A.
- Tensione nominale di esercizio: 230 V AC.
- Corrente nominale: 2,5 A.

Applicazioni

Il 3RV29011E è ideale per l'uso in sistemi di protezione motore e interruttori automatici, fornendo funzionalità ausiliarie per il controllo e il monitoraggio dei circuiti.

Certificazioni

- UL Listed.
- CSA Certified.
- CE Certified.
- CCC Certified.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'uso del dispositivo siano conformi alle normative locali e alle specifiche del produttore.