

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RV29011F è un blocchetto di contatti ausiliari trasversale con 2 contatti normalmente aperti (2 NO) e morsetti a vite, progettato per l'installazione frontale su interruttori automatici della serie 3RV2.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 2 NO
- Tipo di montaggio: Frontale trasversale
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2

Dati Tecnici

- Corrente nominale di impiego:
- AC-12 (24 V): 2,5 A
- AC-12 (230 V): 2,5 A
- AC-15 (24 V): 2 A
- AC-15 (230 V): 0,5 A
- DC-13 (24 V): 1 A
- DC-13 (48 V): 0,3 A
- DC-13 (60 V): 0,15 A
- Grado di protezione IP: IP20
- Temperatura ambiente:
- In esercizio: da -20°C a +60°C
- Durante l'immagazzinaggio: da -50°C a +80°C
- Dimensioni:
- Larghezza: 45 mm
- Altezza: 12 mm
- Profondità: 17 mm
- Tipo di fissaggio: Alloggiamento a incastro
- Sezioni di conduttore collegabili:
- Filo rigido: 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
- Filo flessibile con lavorazione dell'estremità: 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)
- Conduttori AWG: 2x (20 ... 14)

Certificazioni e Conformità

- Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2009
- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,042 lb
- Dimensioni dell'imballaggio: 0,433 x 1,969 x 2,047 pollici
- Paese di origine: Repubblica Ceca
- EAN: 4011209790971
- UPC: 662643924749

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.