Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RV29011F è un blocchetto di contatti ausiliari trasversale con 2 contatti normalmente aperti (2 NO) e morsetti a vite, progettato per l'installazione frontale su interruttori automatici della serie 3RV2.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti: 2 NO

- Tipo di montaggio: Frontale trasversale

- Tipo di connessione: Morsetti a vite

- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2

Dati Tecnici

- Corrente nominale di impiego:

- AC-12 (24 V): 2,5 A

- AC-12 (230 V): 2,5 A

- AC-15 (24 V): 2 A

- AC-15 (230 V): 0,5 A

- DC-13 (24 V): 1 A

- DC-13 (48 V): 0,3 A

- DC-13 (60 V): 0,15 A

- Grado di protezione IP: IP20- Temperatura ambiente:

- In esercizio: da -20°C a +60°C

- Durante l'immagazzinaggio: da -50°C a +80°C

- Dimensioni:

- Larghezza: 45 mm

- Altezza: 12 mm

- Profondità: 17 mm

- Tipo di fissaggio: Alloggiamento a incastro

- Sezioni di conduttore collegabili:

- Filo rigido: 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

- Filo flessibile con lavorazione dell'estremità: 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²)

- Conduttori AWG: 2x (20 ... 14)

Certificazioni e Conformità

- Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC

- Conformità RoHS: Sì, dal 01/10/2009

- Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni Aggiuntive

- Peso netto: 0,042 lb

- Dimensioni dell'imballaggio: 0,433 x 1,969 x 2,047 pollici

- Paese di origine: Repubblica Ceca

- EAN: 4011209790971 - UPC: 662643924749

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.