

Descrizione del Prodotto

La bobina di minima tensione SIEMENS 3RV29021AB0 è progettata per l'utilizzo con gli interruttori automatici della serie 3RV2. Funziona con una tensione di alimentazione di 24 V AC a 50/60 Hz e dispone di morsetti a vite per una connessione sicura.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29021AB0?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 24 V AC a 50/60 Hz
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2 delle taglie S00, S0, S2 e S3
- Montaggio: A scatto
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 18,5 mm (larghezza) x 90 mm (altezza) x 68 mm (profondità)
- Peso netto: 0,304 lb (circa 138 g)
- Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC
- Conformità RoHS: Sì, dal 01/05/2012
- Paese di origine: Repubblica Ceca

Applicazioni

Questa bobina di minima tensione è ideale per l'integrazione con gli interruttori automatici della serie 3RV2, fornendo una protezione affidabile contro le sottotensioni in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29021AB0?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RV29021AB0

- EAN: 4011209737303
- Codice merceologico: 85364900
- Gruppo prodotto: 5335
- Codice gruppo: R711
- Dimensioni imballo: 3,465 x 4,016 x 1,654 pollici
- Quantità per confezione: 1 pezzo

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29021AB0?utm_source=openai))