Descrizione del Prodotto

La bobina di minima tensione SIEMENS 3RV29021AB0 è progettata per l'utilizzo con gli interruttori automatici della serie 3RV2. Funziona con una tensione di alimentazione di 24 V AC a 50/60 Hz e dispone di morsetti a vite per una connessione sicura. ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29021AB0?utm source=openai))

Caratteristiche Principali

- Tensione di alimentazione: 24 V AC a 50/60 Hz

- Tipo di connessione: Morsetti a vite

- Compatibilità: Interruttori automatici 3RV2 delle taglie S00, S0, S2 e S3

- Montaggio: A scatto

- Grado di protezione: IP20

- Dimensioni: 18,5 mm (larghezza) x 90 mm (altezza) x 68 mm (profondità)

- Peso netto: 0,304 lb (circa 138 g)

- Certificazioni: CE, UL, CSA, EAC

- Conformità RoHS: Sì, dal 01/05/2012

- Paese di origine: Repubblica Ceca

Applicazioni

Questa bobina di minima tensione è ideale per l'integrazione con gli interruttori automatici della serie 3RV2, fornendo una protezione affidabile contro le sottotensioni in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29021AB0?utm source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 3RV29021AB0

- EAN: 4011209737303

- Codice merceologico: 85364900

- Gruppo prodotto: 5335

- Codice gruppo: R711

- Dimensioni imballo: $3,465 \times 4,016 \times 1,654$ pollici

- Quantità per confezione: 1 pezzo

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un distributore autorizzato.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29021AB0?utm source=openai))