## Descrizione del Prodotto

Lo sganciatore a lancio di corrente Siemens 3RV29021DB0 è progettato per l'utilizzo con gli interruttori automatici 3RV2. Supporta tensioni di alimentazione di 20-24 V AC a 50/60 Hz con un ciclo di lavoro continuo del 100%, nonché tensioni di 20-70 V AC/DC con una durata di attivazione di 5 secondi. Il dispositivo è dotato di morsetti a vite per una connessione sicura e affidabile.

## **Specifiche Tecniche**

- Tensione di alimentazione: 20-24 V AC, 50/60 Hz, 100% ED; 20-70 V AC/DC, 5 s ED
- Tipo di connessione: Morsetti a vite
- Dimensioni (L x A x P): 18,5 mm x 90 mm x 68 mm
- Peso netto: 0,18 kg
- Grado di protezione IP: IP20
- Temperatura di esercizio: -20°C ... +60°C
- Temperatura di stoccaggio: -50°C ... +80°C
- Tensione di isolamento nominale: 690 V
- Grado di inquinamento: 3
- Tipo di montaggio: Fissaggio a scatto
- Certificazioni: CE, UL, CSA

## **Applicazioni**

Questo sganciatore è ideale per l'integrazione con gli interruttori automatici della serie 3RV2, fornendo una protezione efficace per motori e circuiti elettrici in applicazioni industriali.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3RV29021DB0?utm\_source=openai))

## Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3RV29021DB0

- EAN: 4011209790995

- Paese di origine: Repubblica Ceca

- Conformità RoHS: Sì

- Obbligo di ritiro WEEE: Sì