

Descrizione del Prodotto

Il softstarter SIRIUS 3RW3017-1BB04 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e minimizzando le sollecitazioni meccaniche durante l'avvio. Questo dispositivo compatto offre una soluzione efficiente per applicazioni standard, garantendo un funzionamento affidabile e una lunga durata.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio (I_e) a 40°C: 12,5 A
- Potenza nominale del motore a 400 V: 5,5 kW
- Tensione di esercizio nominale (U_e): 200-480 V AC
- Tensione di comando nominale (U_s): 24 V AC/DC
- Tempo di avviamento regolabile: 0-20 s
- Tensione di avviamento regolabile: 40-100%
- Grado di protezione: IP20
- Temperatura ambiente operativa: da -25°C a +60°C
- Dimensioni (H x L x P): 95 mm x 45 mm x 150 mm
- Peso netto: 0,448 kg

Funzionalità Principali

- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le sollecitazioni meccaniche
- Bypass integrato per una costruzione compatta e un ridotto riscaldamento nel quadro elettrico
- Facile installazione e messa in servizio
- Adatto per applicazioni come nastri trasportatori, pompe, ventilatori e compressori

Conformità e Certificazioni

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA
- Codice doganale: 85371098
- Paese di origine: Repubblica Ceca

Note Aggiuntive

- Il softstarter è dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro
- Non include protezione da sovraccarico del motore integrata; si consiglia l'uso di

protezioni esterne adeguate

- Per condizioni operative diverse o frequenze di commutazione elevate, potrebbe essere necessario selezionare un dispositivo di dimensioni maggiori

Documentazione

- Scheda tecnica in PDF disponibile per il download sul sito ufficiale Siemens

Codici e Identificativi

- Numero articolo: 3RW3017-1BB04

- EAN: 4011209719637

- UPC: 040892691887

Informazioni per l'Ordine

- Unità di misura: Pezzo

- Quantità per imballo: 1

- Tempo minimo di produzione: 3 giorni lavorativi

Applicazioni Tipiche

- Nastri trasportatori

- Pompe

- Ventilatori

- Compressori

- Seghe circolari e a nastro

Avvertenze

- Assicurarsi che il softstarter sia installato e utilizzato in conformità con le normative locali e le istruzioni del produttore

- Verificare che le condizioni ambientali rientrino nei limiti specificati per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente

Contatti

- Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato