

Descrizione del Prodotto

Il soft starter SIRIUS 3RW3026-1AB04 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento. Questo dispositivo contribuisce a diminuire il carico meccanico sull'azionamento e offre un notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza. Il bypass integrato assicura una costruzione compatta e un basso riscaldamento nel quadro elettrico. Il prodotto è conforme a omologazioni internazionali come IEC e UL/CSA.

Specifiche Tecniche

Corrente nominale di esercizio (Ie) a 40°C: 25 A

Potenza nominale del motore trifase a 400 V: 11 kW

Tensione di esercizio nominale (Ue): 200...460 V AC

Tensione di alimentazione di comando (Us): 24 V UC

Tipo di connessione: Morsetti a vite

Grado di protezione (IP): IP20

Temperatura ambiente durante l'esercizio: -25...+60 °C

Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio: -40...+80 °C

Dimensioni (L x H x P): 52,5 x 133 x 133 mm

Peso netto: 0,489 kg

Informazioni Aggiuntive

Numero di articolo: 3RW3026-1AB04

EAN: 4011209377370

UPC: 754554667478

Codice merce: 85365080

Paese di origine: Germania

Note: Questo prodotto non è più disponibile. Successore: 3RW4026-1BB04, con funzionalità limitate e dimensioni differenti.

Conformità e Certificazioni

Regolamenti di controllo delle esportazioni: ECCN: EAR99 / AL: N

Conformità RoHS: Non disponibile

Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): -

Informazioni REACH Art. 33: Non sono attualmente disponibili informazioni su SVHC (Sostanze di Altissima Preoccupazione) dalla catena di fornitura.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.