

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RW30361BB04 è un soft starter della serie SIRIUS, progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase. Questo dispositivo consente di ridurre i picchi di corrente e le sollecitazioni meccaniche durante l'avviamento, migliorando la durata del motore e dell'intero sistema di azionamento.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio (Ie) a 40°C: 45 A
- Tensione di esercizio nominale (Ue): 200...480 V AC
- Tensione di alimentazione di comando (Us): 24 V AC/DC
- Potenza nominale del motore a 400 V: 22 kW
- Potenza nominale del motore a 230 V: 11 kW
- Grado di protezione: IP00
- Temperatura ambiente senza declassamento: 40°C
- Tipo di connessione: morsetti a vite
- Dimensioni (L x A x P): 55 mm x 160 mm x 170 mm
- Peso netto: 1,162 kg

Funzionalità

- Avviamento graduale per ridurre le sollecitazioni meccaniche e i picchi di corrente
- Bypass integrato per ridurre le perdite di potenza e il riscaldamento nel quadro elettrico
- Adatto per applicazioni standard con motori asincroni trifase

Applicazioni Tipiche

- Nastri trasportatori
- Compressori
- Ventilatori
- Pompe
- Agitatori
- Seghe circolari e a nastro

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS
- Certificato UL

- Certificato CE
- Certificato CSA
- Approvato EAC
- Certificato CCC
- Certificato C-Tick

Note Aggiuntive

- Il soft starter è progettato per applicazioni standard e non include la protezione da sovraccarico del motore integrata
- La temperatura operativa varia da -25°C a +60°C

Codici e Identificativi

- Codice articolo Siemens: 3RW30361BB04
- EAN: 4011209719262
- UPC: 754554958125

Documentazione

- Scheda tecnica in PDF: [[Link alla scheda tecnica PDF](#)]
- Manuale d'uso: [[Link al manuale d'uso](#)]

Dimensioni e Peso

- Larghezza: 55 mm
- Altezza: 160 mm
- Profondità: 170 mm
- Peso netto: 1,162 kg

Informazioni sulla Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS dal 01/05/2012
- Obbligo di informazione secondo l'Art. 33 del regolamento REACH: contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Paese di Origine

- Repubblica Ceca

Informazioni sulla Consegna

- Tempo di spedizione stimato: 3 giorni lavorativi

Prezzo

- Prezzo di listino: [Mostra prezzi]
- Prezzo per il cliente: [Mostra prezzi]

Servizi Aggiuntivi

- Per questo prodotto sono disponibili servizi come consegna di pezzi di ricambio, riparazione e sostituzione. Per ulteriori informazioni e per ordinare questo servizio, contattare il partner locale per ricambi e riparazioni.

Immagini e Dati CAD

- Galleria di immagini e dati per M-CAD e E-CAD disponibili

Note

- Il soft starter SIRIUS 3RW30361BB04 è ideale per applicazioni standard che richiedono un avviamento graduale dei motori asincroni trifase, contribuendo a ridurre le sollecitazioni meccaniche e i picchi di corrente durante l'avviamento.