

Descrizione del Prodotto

Il softstarter SIRIUS 3RW3036-1BB14 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento. Questo dispositivo compatto offre un'installazione semplice e una manutenzione ridotta, grazie al bypass integrato che assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico.

Caratteristiche Tecniche

- Corrente nominale di esercizio (I_e) a 40°C: 45 A
- Potenza nominale del motore a 400 V: 22 kW
- Potenza nominale del motore a 230 V: 11 kW
- Tensione di esercizio nominale (U_e): 200-480 V AC
- Tensione di alimentazione di comando (U_s): 110-230 V AC/DC
- Temperatura ambiente senza declassamento: 40°C
- Grado di protezione: IP00
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
- Morsetti: a vite

Dimensioni e Peso

- Altezza: 160 mm
- Larghezza: 55 mm
- Profondità: 170 mm
- Peso netto: 1,168 kg

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.05.2012
- Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA

Codici e Identificativi

- Numero articolo: 3RW3036-1BB14
- EAN: 4011209719279
- Codice doganale: 85371098
- Paese di origine: Repubblica Ceca

Funzionalità Aggiuntive

- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente
- Bypass integrato per una costruzione compatta e minore riscaldamento
- Installazione semplice e manutenzione ridotta

Applicazioni Tipiche

Ideale per applicazioni standard che richiedono l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, come nastri trasportatori, pompe e ventilatori.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.