

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RW40282BB04 è un avviatore statico (soft starter) della serie SIRIUS, progettato per avviare motori trifase in modo graduale, riducendo le sollecitazioni meccaniche e le correnti di spunto durante l'avviamento. Questo modello è adatto per motori fino a 18,5 kW a 400 V e presenta morsetti a molla per una connessione sicura e affidabile.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente nominale (Ie):** 38 A
- **Potenza nominale del motore:** 18,5 kW a 400 V
- **Tensione di esercizio:** 200-480 V AC
- **Tensione di alimentazione ausiliaria:** 24 V AC/DC
- **Tipo di morsetti:** Morsetti a molla
- **Temperatura ambiente operativa:** Fino a 40 °C senza derating
- **Grado di protezione:** IP20
- **Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:** Sì

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni (L x A x P):** 6,142 x 7,205 x 2,362 pollici
- **Peso netto:** 1,678 lb

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo:** 3RW40282BB04
- **EAN:** 4011209695375
- **Paese di origine:** Repubblica Ceca
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01/07/2006
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Applicazioni Tipiche

Il soft starter SIEMENS 3RW40282BB04 è ideale per applicazioni industriali che richiedono un avviamento graduale dei motori trifase, come nastri trasportatori, pompe, ventilatori e compressori, contribuendo a prolungare la vita utile dei componenti meccanici e a ridurre i costi di manutenzione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.