

Descrizione del Prodotto

Il softstarter SIRIUS 3RW40362BB04 di Siemens è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le sollecitazioni meccaniche durante l'avviamento. Questo dispositivo compatto integra un bypass interno per minimizzare il riscaldamento nel quadro elettrico e offre funzioni di monitoraggio intelligenti per proteggere sia il softstarter che il motore.

Caratteristiche Principali

- Corrente nominale di esercizio: 45 A
- Potenza nominale del motore a 400 V: 22 kW
- Tensione di esercizio: 200...480 V AC
- Tensione di comando: 24 V AC/DC
- Grado di protezione: IP00
- Temperatura ambiente operativa: -25 °C a +60 °C
- Dimensioni (H x L x P): 144 mm x 55 mm x 170 mm
- Tipo di connessione: Morsetti a molla
- Funzione: Una direzione di rotazione
- Protezione integrata contro il sovraccarico del motore: Sì

Applicazioni Tipiche

Il softstarter SIRIUS 3RW40362BB04 è ideale per applicazioni come pompe, nastri trasportatori, ventilatori e compressori, dove è necessario un avviamento e un arresto controllati per proteggere il sistema da sollecitazioni meccaniche e elettriche.

Certificazioni

- CE
- UL

- CSA
- ATEX

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.