

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3RW4447-6BC34 è un avviatore statico SIRIUS progettato per l'avviamento e l'arresto graduale di motori asincroni trifase, riducendo le sollecitazioni meccaniche ed elettriche durante il processo.

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale a 460 V, 50°C:** 385 A (standard), 667 A (circuitto inside-delta)
- **Potenza nominale del motore:** 300 hp (standard), 600 hp (circuitto inside-delta)
- **Gamma di tensione operativa:** 200-460 V AC
- **Tensione di comando:** 115 V AC
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite
- **Dimensioni (L x A x P):** 210 mm x 230 mm x 298 mm
- **Peso netto:** 11,54 kg

Caratteristiche Principali

- **Bypass integrato:** Riduce il riscaldamento interno e consente un design compatto.
- **Protezione termica:** Protegge l'avviatore da surriscaldamenti e il motore da sovraccarichi.
- **Controllo trifase:** Adatto per motori di grande potenza e connessioni inside-delta.
- **Regolazione della coppia:** Garantisce un avviamento ottimale del motore.
- **Display integrato:** Facilita la messa in servizio e la visualizzazione dello stato operativo.

Note Importanti

- **Stato del prodotto:** Prodotto fuori produzione.
- **Successore consigliato:** SIRIUS 3RW5547-6HA14.

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4011209626041
- **Codice UPC:** 754554923147
- **Paese di origine:** Repubblica Ceca

Conformità e Certificazioni

- **Conformità RoHS:** Conforme dal 28/05/2009
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

- **Informazioni REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni dell'imballaggio (L x A x P):** 13,701 x 17,087 x 15,433 pollici
- **Peso lordo:** 25,441 libbre

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e manuali d'uso, si prega di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.