

Descrizione del Prodotto

Il portalampada Siemens 3SB23042A è progettato per l'uso con dispositivi di comando e segnalazione della serie 3SB2. Presenta un attacco Wedge Base W2 x 4,6 d e viene fornito senza lampada, ma con supporto incluso. Questo design modulare è ideale per applicazioni industriali, offrendo una soluzione compatta e robusta per pannelli di controllo di dimensioni ridotte.

Caratteristiche Tecniche

- **Attacco:** Wedge Base W2 x 4,6 d
- **Tensione di esercizio nominale (Ue) AC 50/60 Hz:** 5...60 V
- **Tensione di esercizio nominale (Ue) DC:** 5...60 V
- **Tipo di connessione al circuito ausiliario:** Connessione Faston
- **Trasformatore integrato:** No
- **Con lampada:** No
- **Tipo di tensione per l'azionamento:** AC/DC
- **Con resistenza integrata:** No
- **Con diodo integrato:** No

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 3SB23042A
- **EAN:** 4011209028326
- **UPC:** 754554250496
- **Codice doganale:** 85366190
- **Paese di origine:** Repubblica Ceca
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01/07/2006
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni imballo (L x P x A):** 35 x 35 x 10 mm
- **Peso netto:** 0,009 kg

Classificazioni

- **eClass 12:** 27-37-12-09
- **ETIM 9:** EC000204

- **UNSPSC 15:** 39-12-15-44

Note

Il portalampada 3SB23042A è parte della serie SIRIUS 3SB2, caratterizzata da una struttura modulare e adatta all'uso industriale. Grazie alle sue dimensioni compatte, è particolarmente indicato per pannelli di controllo di piccole dimensioni. L'installazione è semplice e non richiede attrezzi speciali, permettendo un'elevata densità di componenti. Sono disponibili diverse varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare, oltre a un'ampia gamma di accessori opzionali come cappucci di protezione, targhette identificative e operatori.