Descrizione del Prodotto

Il portalampada Siemens 3SB23042A è progettato per l'uso con dispositivi di comando e segnalazione della serie 3SB2. Presenta un attacco Wedge Base W2 x 4,6 d e viene fornito senza lampada, ma con supporto incluso. Questo design modulare è ideale per applicazioni industriali, offrendo una soluzione compatta e robusta per pannelli di controllo di dimensioni ridotte.

Caratteristiche Tecniche

- Attacco: Wedge Base W2 x 4,6 d
- Tensione di esercizio nominale (Ue) AC 50/60 Hz: 5...60 V
- Tensione di esercizio nominale (Ue) DC: 5...60 V
- Tipo di connessione al circuito ausiliario: Connessione Faston
- Trasformatore integrato: No
- Con lampada: No
- Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
- Con resistenza integrata: No
- Con diodo integrato: No

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 3SB23042A

- **EAN:** 4011209028326 - **UPC:** 754554250496

- Codice doganale: 85366190

- Paese di origine: Repubblica Ceca

Conformità RoHS: Conforme dal 01/07/2006
Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni imballo (L x P x A):** 35 x 35 x 10 mm

- **Peso netto:** 0,009 kg

Classificazioni

- eClass 12: 27-37-12-09- ETIM 9: EC000204

- **UNSPSC 15:** 39-12-15-44

Note

Il portalampada 3SB23042A è parte della serie SIRIUS 3SB2, caratterizzata da una struttura modulare e adatta all'uso industriale. Grazie alle sue dimensioni compatte, è particolarmente indicato per pannelli di controllo di piccole dimensioni. L'installazione è semplice e non richiede attrezzi speciali, permettendo un'elevata densità di componenti. Sono disponibili diverse varianti di tensione con attacchi a spina piatta o pin a saldare, oltre a un'ampia gamma di accessori opzionali come cappucci di protezione, targhette identificative e operatori.