

Descrizione del Prodotto

Il blocchetto di contatti Siemens 3SB24040C è un elemento di commutazione con un contatto normalmente chiuso (1 NC) e terminali a spina piatta. È progettato per essere utilizzato con pulsanti e selettori della serie 3SB2.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti NC: 1
- Numero di contatti NO: 0
- Numero di contatti di scambio: 0
- Corrente nominale di impiego I_e in AC-15, 230V: 4 A

Specifiche Tecniche

- Tensione di esercizio: 5 V DC - 230 V DC
- Tipo di collegamento elettrico: collegamento a spina piatta
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C
- Grado di protezione IP: IP40 (custodia), IP00 (morsetto di collegamento)
- Resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-6: 20 ... 200 Hz: 5g

Dimensioni

- Altezza: 19 mm
- Larghezza: 8 mm
- Profondità: 31 mm

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla direttiva RoHS: Sì, dal 01/07/2006
- Paese di origine: Repubblica Ceca

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4011209028364
- Codice prodotto Siemens: 3SB24040C
- Peso netto: 0,009 lb
- Dimensioni dell'imballaggio: 1,378 x 1,378 x 0,394 pollici

Note

Il blocchetto di contatti 3SB24040C è parte della serie SIRIUS 3SB2, caratterizzata da una struttura modulare e adatta all'impiego industriale. Grazie alle sue dimensioni compatte, è particolarmente indicato per piccoli pannelli di comando. L'installazione non richiede attrezzi speciali e consente un'elevata densità dei componenti. Sono disponibili diversi tipi di contatti con attacchi a spina piatta o pin a saldare, oltre a un'ampia gamma di accessori opzionali come cappucci di protezione e targhette identificative.