

Descrizione del Prodotto

Interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato, custodia in materiale isolante, azionamento laterale e frontale, contatti ad azione lenta 1NO+2NC, 3 ingressi cavo M20 x 1,5, forza di estrazione 30 N. L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura.

Caratteristiche Principali

Numero di contatti di riposo: 2

Numero di contatti di chiusura: 1

Numero di contatti invertitori: 0

Numero di contatti ausiliari di sicurezza: 2

Larghezza del sensore: 52 mm

Lunghezza del sensore: 90 mm

Altezza del sensore: 36 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento: -30°C ÷ 80°C

Corrente d'esercizio nominale I_e per AC-15, 230 V: 4 A

Corrente d'esercizio nominale I_e per DC-13, 24 V: 4 A

Grado di protezione: IP67

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209534506

Codice produttore: 3SE22430XX

Paese di origine: Germania

Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006

Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Obbligo di informazione REACH Art. 33: Questo prodotto contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.

Note

L'azionatore non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.

Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.