

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3SE22430XX30 è un interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato, progettato per garantire la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione. La sua custodia in plastica stampata consente un azionamento sia laterale che frontale. Il dispositivo è dotato di contatti ad azione lenta 1 NO + 2 NC e presenta tre ingressi filettati M20 x 1,5 con espulsione automatica. L'azionatore non è incluso nella fornitura.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE22430XX30?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti NC: 2
 - Numero di contatti NO: 1
 - Larghezza del sensore: 52 mm
 - Lunghezza del sensore: 90 mm
 - Altezza del sensore: 36 mm
 - Numero di contatti ausiliari di sicurezza: 2
 - Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V: 4 A
 - Corrente nominale Ie in DC-13, 24V: 4 A
 - Temperatura ambiente durante il funzionamento: -30...80 °C
 - Grado di protezione: IP67
 - Conformità RoHS: Sì, dal 01/07/2006
 - EAN: 4011209536739
 - Peso netto: 0,309 lb
 - Dimensioni dell'imballaggio: 2,598 x 4,213 x 1,772 pollici
 - Paese di origine: Germania
 - Codice merceologico: 85365080
 - Certificazioni: CCC, CE, CSA, EAC, UKCA, UL
 - Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì
 - Obbligo di informazione REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso.
- ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE22430XX30?utm_source=openai))

Applicazioni

Il SIEMENS 3SE22430XX30 è ideale per la sorveglianza sicura di griglie, sportelli o

ripari/porte di protezione, garantendo l'interruzione affidabile del circuito elettrico all'apertura delle porte. Grazie all'azionatore codificato e alle cinque direzioni di azionamento, offre un montaggio flessibile.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se22430xx30-fin-sic-a-ch-11-2r-estr-aut-metrico-SIE3SE22430XX30?utm_source=openai))

Note

L'azionatore non è incluso nella fornitura e deve essere acquistato separatamente.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE22430XX30?utm_source=openai))