

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3SE22430XX40 è un interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato, dotato di custodia in materiale isolante. Supporta l'azionamento sia laterale che frontale e dispone di contatti ad azione lenta configurati come 1 NO (normalmente aperto) e 2 NC (normalmente chiuso). L'azionatore non è incluso nella fornitura.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SE2243-0XX40?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Numero di articolo**: 3SE22430XX40
 - **Materiale della custodia**: Plastica
 - **Configurazione dei contatti**: 1 NO + 2 NC
 - **Tipo di contatti**: Ad azione lenta
 - **Forza di estrazione**: 5 N
 - **Ingressi per cavi**: 3 x M20 x 1,5
 - **Grado di protezione**: IP67
 - **Dimensioni della custodia**: Larghezza 52 mm, Altezza 36 mm, Lunghezza 90 mm
 - **Corrente nominale**: 4 A per AC-15 a 230 V
 - **Tensione nominale**: 24 V DC
 - **Temperatura di funzionamento**: da -30°C a +80°C
 - **Durata meccanica**: 1.000.000 di cicli
 - **Peso netto**: 0,140 kg
 - **Conformità RoHS**: Conforme dal 01.07.2006
 - **Paese di origine**: Germania
- ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SE2243-0XX40?utm_source=openai))

Classificazioni

- **eClass 12**: 27-27-06-01
 - **eClass 14**: 27-27-06-01
 - **ETIM 7**: EC000030
 - **ETIM 8**: EC000030
 - **UNSPSC 15**: 39-12-22-13
- ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SE2243-0XX40?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- ****EAN****: 4011209536746
- ****Codice doganale****: 85365080
- ****Obbligo di ritiro WEEE****: Sì
- ****Sostanza soggetta a informativa REACH****: Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) > 0,1% (w/w)
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SE2243-0XX40?utm_source=openai))