

Descrizione del Prodotto

Interruttore di posizione di sicurezza con azionatore separato, custodia corta incapsulata in plastica, ingressi cavi 3x(M20x1,5), azionamento laterale e frontale, contatti ad azione lenta 1 NC, forza di estrazione 30 N. Fornito senza azionatore.

Caratteristiche Principali

- Numero di contatti NC: 1
- Numero di contatti NO: 0
- Numero di contatti di scambio: 0
- Numero di contatti ausiliari di sicurezza: 1
- Larghezza del sensore: 52 mm
- Lunghezza del sensore: 75 mm
- Altezza del sensore: 36 mm
- Corrente nominale di impiego I_e in AC-15, 230V: 4 A
- Corrente nominale I_e in DC-13, 24V: 4 A
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: -30...80 °C
- Grado di protezione: IP67

Informazioni Aggiuntive

- Codice prodotto: 3SE22576XX
- EAN: 4011209536753
- Peso netto: 0,13 kg
- Conformità RoHS: Sì
- Paese di origine: Germania

Applicazioni

Utilizzato per la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione. Grazie all'azionatore codificato e alle 5 direzioni di azionamento, è possibile un montaggio flessibile. All'apertura delle porte, il circuito elettrico viene interrotto in modo sicuro e affidabile.

Note

L'azionatore non è compreso nella dotazione di fornitura.