

Descrizione del Prodotto

Leva girevole per interruttori di posizione 3SE51/52, con barra di alluminio di 200 mm, Forma D, diametro 6 mm, dotata di morsetto conforme alla norma DIN EN 50041.

Caratteristiche Tecniche

- **Materiale della barra**: Alluminio
- **Lunghezza della barra**: 200 mm
- **Diametro della barra**: 6 mm
- **Forma**: D
- **Conformità**: Morsetto secondo DIN EN 50041
- **Grado di protezione**: IP65, IP67
- **Resistenza agli urti**: 30 g / 11 ms secondo IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni**: 0,35 mm / 5 g secondo IEC 60068-2-6
- **Durata di vita meccanica**: 15.000.000 cicli di manovra tipici
- **Temperatura ambiente durante l'esercizio**: -25°C ... +85°C
- **Temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio**: -40°C ... +90°C
- **Posizione di montaggio**: A piacere
- **Tipo di fissaggio**: Fissaggio a vite
- **Peso netto**: 0,034 kg
- **Dimensioni dell'imballo**: 20,00 x 202,00 x 12,00 mm
- **Unità di misura della confezione**: mm
- **Unità di quantità**: 1 pezzo
- **Quantità imballo**: 1
- **EAN**: 4011209695757
- **Codice doganale**: 85389099
- **Paese d'origine**: Germania
- **Conformità RoHS**: Conforme dal 01.07.2006
- **Classificazione eCl@ss 6**: 27-27-06-05
- **Classificazione eCl@ss 9.1**: 27-27-06-12
- **Classificazione ETIM 7**: EC001487
- **Classificazione UNSPSC 15**: 31-25-15-16
- **Codice prodotto Siemens**: 3SE5000-0AA80
- **Famiglia prodotto**: Larghezza custodia 31 mm secondo EN 50047
- **Ciclo di vita del prodotto (PLM)**: PM300: Prodotto attivo
- **Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter**: 5D9 / 41K
- **Disposizioni di controllo esportazioni**: AL: N / ECCN: N
- **Tempo minimo di produzione**: 5 giorni

- ****Fattore metallo****: Nessuno
- ****Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso****:
-
- ****REACH Art. 33****: Nessuna informazione su SVHC (Substances of Very High Concern) disponibile al momento
- ****Numero SCIP****: -
- ****Codice gruppo prodotti****: 5317
- ****Codice gruppo****: R711
- ****LKZ_FDB/ CatalogID****: CC-IC10
- ****Conforme alla direttiva RoHS****: Sì, dal 01.07.2006
- ****Product class****: A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
- ****Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso****:
-
- ****REACH Art. 33 Duty to inform****: Nessuna informazione su SVHC disponibile al momento
- ****SCIP number****: -
- ****Classificazioni****:
- ****eClass 12****: 27-27-06-12
- ****eClass 14****: 27-27-06-12
- ****eClass 6****: 27-27-06-05
- ****eClass 7.1****: 27-27-06-05
- ****eClass 8****: 27-27-06-05
- ****eClass 9****: 27-27-06-12
- ****eClass 9.1****: 27-27-06-12
- ****ETIM 7****: EC001487
- ****ETIM 8****: EC001487
- ****ETIM 9****: EC001487
- ****IDEA 4****: 3269
- ****UNSPSC 15****: 31-25-15-16

Applicazioni

Questa leva girevole è progettata per essere utilizzata con gli interruttori di posizione Siemens delle serie 3SE51 e 3SE52, offrendo un controllo preciso e affidabile della posizione in applicazioni industriali.

Conformità e Certificazioni

- ****Conformità RoHS****: Conforme dal 01.07.2006
- ****REACH****: Nessuna informazione su SVHC disponibile al momento

- ****Classificazioni****:
- ****eClass 12****: 27-27-06-12
- ****eClass 14****: 27-27-06-12
- ****eClass 6****: 27-27-06-05
- ****eClass 7.1****: 27-27-06-05
- ****eClass 8****: 27-27-06-05
- ****eClass 9****: 27-27-06-12
- ****eClass 9.1****: 27-27-06-12
- ****ETIM 7****: EC001487
- ****ETIM 8****: EC001487
- ****ETIM 9****: EC001487
- ****IDEA 4****: 3269
- ****UNSPSC 15****: 31-25-15-16

Informazioni Aggiuntive

- ****Codice prodotto Siemens****: 3SE5000-0AA80
- ****Famiglia prodotto****: Larghezza custodia 31 mm secondo EN 50047
- ****Ciclo di vita del prodotto (PLM)****: PM300: Prodotto attivo
- ****Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter****: 5D9 / 41K
- ****Disposizioni di controllo esportazioni****: AL: N / ECCN: N