

Descrizione del Prodotto

La testina di comando Siemens 3SE50000AE04 è progettata per l'utilizzo con gli interruttori di posizione della serie 3SE51. Presenta una leva a rullo in acciaio inossidabile con un diametro di 22 mm, ideale per il rilevamento della posizione di parti di macchine e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-leva-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Leva a rullo in acciaio inossidabile con diametro di 22 mm.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-leva-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))
- Compatibile con gli interruttori di posizione della serie 3SE51.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-leva-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))
- Progettata per il rilevamento della posizione di componenti meccanici e per la sorveglianza di dispositivi di protezione.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-leva-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))
- Costruzione modulare che consente una varietà di configurazioni con un numero ridotto di componenti.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-leva-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))
- Punti di commutazione e fissaggio conformi alle normative EN 50047 e EN 50041.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-leva-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))
- Omologazioni internazionali (IEC, UL).

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-le
va-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Materiale della leva: Acciaio inossidabile.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-le
va-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))
- Diametro della rotella: 22 mm.
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-le
va-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))
- Forza operativa: 10 N.
([standardelectricsupply.com](https://www.standardelectricsupply.com/Siemens-3SE5
0000AE04-SIRIUS-Operating-Head?utm_source=openai))
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +85°C.
([standardelectricsupply.com](https://www.standardelectricsupply.com/Siemens-3SE5
0000AE04-SIRIUS-Operating-Head?utm_source=openai))
- Materiale della custodia: Plastica.
([standardelectricsupply.com](https://www.standardelectricsupply.com/Siemens-3SE5
0000AE04-SIRIUS-Operating-Head?utm_source=openai))

Applicazioni

Questa testina di comando è ideale per applicazioni industriali che richiedono un rilevamento preciso della posizione di componenti meccanici e per la sorveglianza di dispositivi di protezione, garantendo sicurezza e affidabilità nel funzionamento delle macchine.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-le
va-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se50000ae04-leva-in-acciaio-con-rot-in-acciaio-d22mm-000000000001044808?utm_source=openai))