Descrizione del Prodotto

Azionatore separato, azionatore radiale universale in versione 'HEAVY DUTY', regolabile verticalmente e orizzontalmente, lunghezza di 77 mm. Compatibile con interruttori di posizione con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13, nonché con interruttori di posizione con azionatore separato 3SE51/3SE52 e AS-i con azionatore separato 3SF11/3SF12.

Caratteristiche Tecniche Generali

Resistenza agli urti: 30 g / 11 ms secondo IEC 60068-2-27

Resistenza alle vibrazioni: 0,35 mm / 5 g secondo IEC 60068-2-6

Durata di vita meccanica: 1.000.000 cicli di manovra

Principio di funzionamento: comando meccanico

Elemento di comando: attuatore universale

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente durante l'esercizio: da -25°C a +85°C

Temperatura ambiente durante l'immagazzinamento: da -40°C a +90°C

Montaggio e Fissaggio

Posizione di montaggio: a piacere

Tipo di fissaggio: fissaggio a vite

Informazioni Aggiuntive

Conformità alla direttiva RoHS: conforme dal 01/07/2006

Paese di origine: Germania

EAN: 4011209789043

UPC: 754554965994

Codice doganale: 85389099

Dimensioni e Peso

Dimensioni dell'imballo: 68,00 x 77,00 x 31,00 mm

Peso netto: 0,121 kg

Classificazioni

eClass: 27-27-06-12

ETIM: EC001487

UNSPSC: 31-25-15-16

Certificazioni e Approvazioni

Conforme alla direttiva RoHS dal 01/07/2006

Non soggetto all'obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE)

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.