

Descrizione del Prodotto

L'azionatore separato SIEMENS 3SE50000AV071AK2 è un attuatore radiale universale progettato per applicazioni "HEAVY DUTY". È regolabile sia in posizione verticale che orizzontale, con una lunghezza di 67 mm. Questo attuatore è compatibile con interruttori di posizione con blocco di ritenuta delle serie 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13, nonché con interruttori di posizione con azionatore separato delle serie 3SE51/3SE52 e AS-i con azionatore separato 3SF11/3SF12. È ideale per il rilevamento della posizione di parti di macchine e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

Caratteristiche Principali

- **Esecuzione "HEAVY DUTY"**: Progettato per resistere a condizioni operative gravose.
- **Regolabile**: Possibilità di impostazione sia in posizione verticale che orizzontale.
- **Compatibilità**: Adatto per interruttori di posizione con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13, nonché per interruttori di posizione con azionatore separato 3SE51/3SE52 e AS-i con azionatore separato 3SF11/3SF12.
- **Lunghezza**: 67 mm.

Applicazioni

Questo attuatore è utilizzato per il rilevamento della posizione di componenti meccanici e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti industriali.

Specifiche Tecniche

- **Codice Prodotto**: 3SE50000AV071AK2
- **EAN**: 4011209789050
- **Compatibilità**: Interruttori di posizione con blocco di ritenuta 3SE5312/3SE5322 e AS-i 3SF13; interruttori di posizione con azionatore separato 3SE51/3SE52 e AS-i con azionatore separato 3SF11/3SF12.
- **Lunghezza**: 67 mm

- ****Regolazione****: Verticale e orizzontale
- ****Esecuzione****: "HEAVY DUTY"

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sul prodotto, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens o dai distributori autorizzati.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'utilizzo dell'azionatore siano conformi alle normative di sicurezza vigenti e alle specifiche tecniche del produttore.