

## **Descrizione del Prodotto**

Interruttore di posizione Siemens modello 3SE51120CE01 con custodia in metallo da 40 mm conforme alla norma EN 50041. Dotato di leva con rotella, leva in metallo e rotella in plastica da 22 mm.

## **Caratteristiche Principali**

- Numero di contatti di riposo: 1
- Numero di contatti di chiusura: 1
- Numero di contatti invertitori: 0
- Numero di contatti ausiliari di sicurezza: 1
- Larghezza del sensore: 40 mm
- Lunghezza del sensore: 119 mm
- Altezza del sensore: 37,3 mm
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25°C a 85°C
- Corrente d'esercizio nominale  $I_e$  per AC-15, 24 V: 6 A
- Corrente d'esercizio nominale  $I_e$  per AC-15, 125 V: 6 A
- Corrente d'esercizio nominale  $I_e$  per DC-13, 24 V: 3 A
- Corrente d'esercizio nominale  $I_e$  per DC-13, 125 V: 0,55 A
- Grado di protezione: IP66/IP67
- Esecuzione del collegamento elettrico: inserimento cavo metrico
- Esecuzione dell'elemento di azionamento: leva pivotante
- Materiale della custodia: metallo
- Rivestimento custodia: verniciato

- Categoria di protezione antideflagrante per gas: senza
- Categoria di protezione antideflagrante per polvere: senza
- Con indicatore di stato: no
- Esecuzione dell'interfaccia: senza
- Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura: senza
- Forma della scatola: blocco
- Funzione di commutazione: organo di comando a scatto rapido
- Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
- Tipo di protezione (NEMA): 12
- Uscita elettronica: no

### **Applicazioni**

Adatto per funzioni di sicurezza e per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.