Descrizione del Prodotto

L'interruttore di posizione Siemens 3SE51320BB01 è progettato per il rilevamento della posizione di parti di macchine e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. La sua struttura modulare consente una vasta gamma di applicazioni con un numero ridotto di varianti. La custodia in plastica da 40 mm è conforme alla norma DIN EN 50041.

 $([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-interruttore-di-posizione-cust\ odia-in-plastica-40-mm-en-50041-connessione-cust\ odia-in-plastica-40-mm-en-50041-cust\ odia-in-plastica-40-mm-en-50041-$

dellapparecchio-00000000001715824?utm source=openai))

Specifiche Tecniche

Categoria: Interruttori di finecorsa

Serie: 3SE5

Configurazione dei contatti: 1 contatto di apertura (NC) e 1 contatto di chiusura (NO)

Funzione dell'interruttore: Azione lenta

Corrente nominale: 6 A per AC-15 a 24 V, 3 A per DC-13 a 24 V

Tensione nominale: 24/125/240/400 V AC, 24/125/250/400 V DC

Tipo di attuatore: Perno semplice con perno in acciaio inox

Tipo di montaggio: Montaggio su telaio

Stile di terminazione: Terminale a vite

Protezione dalle infiltrazioni: IP66/IP67 - Protetto dalla polvere e resistente all'acqua

Temperatura di funzionamento: Da -25°C a 85°C

Durata elettrica: 100.000 cicli

Durata meccanica: 15.000.000 cicli

Caratteristiche Aggiuntive

La struttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. L'ampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidiana operatività industriale. I LED segnalano lo stato attuale dell'apparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida, i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore, si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3.

 $\label{lem:continuous} ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-interruttore-di-posizione-cust odia-in-plastica-40-mm-en-50041-connessione-cust odia-in-plastica-40-mm-en-50041-cust odia-in-plastica-40-mm-en-500-mm-en-50-mm-$

dellapparecchio-00000000001715824?utm source=openai))

Applicazioni

Questo interruttore è ideale per il rilevamento di posizione di parti di macchine e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione in ambienti industriali. La sua robustezza e affidabilità lo rendono adatto a una vasta gamma di applicazioni. ([sacchi.it](https://www.sacchi.it/catalog/it-it/products/siemens-interruttore-di-posizione-cust odia-in-plastica-40-mm-en-50041-connessione-dellapparecchio-000000000001715824?utm source=openai))