

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di posizione SIEMENS 3SE52320HD03 è progettato con una custodia in plastica conforme alla norma DIN EN 50047, con una larghezza di 31 mm. Dispone di un attuatore a pistone con rotella in plastica da 10 mm (Forma C) e contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrati e non sostituibili. La connessione dell'apparecchio è realizzata tramite un ingresso M20 x 1,5.

Specifiche Tecniche

Attuatore: Pistone con rotella in plastica da 10 mm (Forma C)

Configurazione dei Contatti: 1NO/1NC ad azione rapida, integrati e non sostituibili

Corrente Nominale dei Contatti:

- AC-15, 24 V: 6 A
- DC-13, 24 V: 3 A
- DC-13, 125 V: 0,55 A

Tensione Nominale dei Contatti:

- AC: 240 V
- DC: 24 V

Materiale della Custodia: Plastica

Dimensioni del Sensore:

- Larghezza: 31 mm
- Altezza: 33 mm
- Lunghezza: 86 mm

Connessione dell'Apparecchio: 1 x M20 x 1,5

Temperatura di Funzionamento: da -25°C a +85°C

Grado di Protezione: IP65

Durata Meccanica: 15.000.000 cicli

Durata Elettrica: 100.000 cicli

Certificazioni e Conformità

- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.07.2006
- Conforme alla norma DIN EN 50047
- Conforme alle normative WEEE (2012/19/EU)

Informazioni Aggiuntive

Numero di Articolo: 3SE52320HD03

EAN: 4011209694293

Codice Doganale: 85365080

Paese di Origine: Germania

Peso Netto: 0,076 kg

Dimensioni dell'Imballo: 45 x 42 x 97 mm

Unità di Vendita: 1 pezzo

Tempo di Produzione Minimo: 3 giorni

Classificazioni:

- eClass 12: 27-27-06-01
- ETIM 7: EC000030
- UNSPSC 15: 39-12-22-13

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.