

Descrizione del Prodotto

Interruttore di posizione con custodia in plastica conforme alla norma DIN EN 50047, larghezza 31 mm. Dispone di un collegamento per apparecchio 1 x (M20 x 1,5) e contatti ad azione rapida 1NO/1NC integrati (non sostituibili). È dotato di una leva con rotella in plastica di 13 mm.

Specifiche Tecniche

- ****Tensione di isolamento nominale:**** 400 V
- ****Grado di protezione:**** IP65
- ****Durata meccanica:**** 15.000.000 cicli di manovra
- ****Durata elettrica con AC-15 a 230 V:**** 100.000 cicli di manovra
- ****Corrente termica:**** 10 A
- ****Materiale della custodia:**** Plastica
- ****Forza di azionamento minima:**** 10 N
- ****Dimensioni del sensore:**** Lunghezza 94,5 mm, Larghezza 31 mm
- ****Corrente di impiego con AC-15:****
 - 24 V: 6 A
 - 120 V: 6 A
 - 240 V: 6 A
 - 400 V: 4 A
- ****Corrente di impiego con DC-13:****
 - 24 V: 3 A
 - 125 V: 0,55 A
 - 250 V: 0,27 A
 - 400 V: 0,12 A
- ****Temperatura ambiente durante l'esercizio:**** da -25 °C a +85 °C
- ****Posizione di montaggio:**** Qualsiasi
- ****Tipo di fissaggio:**** Fissaggio a vite

Certificazioni e Conformità

- ****Conformità RoHS:**** Conforme dal 01.07.2006
- ****Codice doganale:**** 85365080
- ****Paese di origine:**** Germania

Informazioni Aggiuntive

- **EAN:** 4011209694316
- **Peso netto:** 0,081 kg
- **Dimensioni dell'imballo:** 45,00 x 42,00 x 97,00 mm

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.