

## Descrizione del Prodotto

L'interruttore di posizione SIEMENS 3SE52320HK21 è progettato per il rilevamento della posizione di parti di macchine e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. Dotato di una custodia in plastica conforme alla norma EN 50047, presenta una larghezza di 31 mm e un attuatore a leva girevole regolabile con rotella in plastica da 19 mm. I contatti ad azione rapida 1NO/1NC sono integrati e non sostituibili.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\_source=openai))

## Specifiche Tecniche

- **Configurazione dei Contatti:** 1NO (normalmente aperto) e 1NC (normalmente chiuso) ad azione rapida.  
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\_source=openai))
- **Corrente Nominale:** 6 A per AC-15 a 24 V, 4 A per AC-15 a 400 V, 3 A per DC-13 a 24 V, 0,27 A per DC-13 a 230 V.  
([standardelectricsupply.com](https://www.standardelectricsupply.com/Siemens-3SE52320HK21-Limit-Switch?srsltid=AfmBOooyM8w-YteKmT54Iqkk0ZeiSdYdI7PRXI18fxm\_sQdDffAqCHNB&utm\_source=openai))
- **Tensione Nominale:** 400 V per AC, 230 V per DC.  
([standardelectricsupply.com](https://www.standardelectricsupply.com/Siemens-3SE52320HK21-Limit-Switch?srsltid=AfmBOooyM8w-YteKmT54Iqkk0ZeiSdYdI7PRXI18fxm\_sQdDffAqCHNB&utm\_source=openai))
- **Durata Meccanica:** 15.000.000 cicli.  
([standardelectricsupply.com](https://www.standardelectricsupply.com/Siemens-3SE52320HK21-Limit-Switch?srsltid=AfmBOooyM8w-YteKmT54Iqkk0ZeiSdYdI7PRXI18fxm\_sQdDffAqCHNB&utm\_source=openai))
- **Durata Elettrica:** 100.000 cicli a AC-15 230 V.  
([standardelectricsupply.com](https://www.standardelectricsupply.com/Siemens-3SE52320HK21-Limit-Switch?srsltid=AfmBOooyM8w-YteKmT54Iqkk0ZeiSdYdI7PRXI18fxm\_sQdDffAqCHNB&utm\_source=openai))
- **Grado di Protezione:** IP65, resistente alla polvere e all'acqua.  
([digikey.it](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/3SE52320HK21/14636783?utm\_source=openai))
- **Temperatura di Funzionamento:** da -25°C a +85°C.  
([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se52320hk21-fp31-leva-gir-met-rot-pl-111r-sc-rap-int-000000000000146580?utm\_source=openai))

- **Materiale della Custodia:** Plastica.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))
- **Dimensioni:** Larghezza 31 mm, Altezza 46,3 mm, Lunghezza 111,3 mm.  
([sonepar.it])([https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se52320hk21-fp31-leva-gir-met-rot-pl-111r-sc-rap-int-000000000000146580?utm\\_source=openai](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3se52320hk21-fp31-leva-gir-met-rot-pl-111r-sc-rap-int-000000000000146580?utm_source=openai))
- **Connessione del Dispositivo:** 1 x M20 x 1,5.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))

## Caratteristiche Principali

- **Attuatore:** Leva girevole regolabile con rotella in plastica da 19 mm, regolabile a destra e a sinistra.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))
- **Montaggio:** Montaggio su telaio.  
([digikey.it])([https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/3SE52320HK21/14636783?utm\\_source=openai](https://www.digikey.it/it/products/detail/siemens/3SE52320HK21/14636783?utm_source=openai))
- **Tipo di Commutazione:** Contatti ad azione rapida integrati (non sostituibili).  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))
- **Applicazioni:** Adatto per il rilevamento di posizione di parti di macchine e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))

## Conformità e Certificazioni

- **Norme:** Conforme alla norma EN 50047.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))
- **Certificazioni:** Omologazioni internazionali (IEC, UL).  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))
- **Conformità RoHS:** Sì.  
([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))

### **Note Aggiuntive**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Siemens.

([mall.industry.siemens.com])([https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm\\_source=openai](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE52320HK21?utm_source=openai))