

Descrizione del Prodotto

Interruttore di posizione con custodia in plastica conforme alla norma EN 50047, larghezza 31 mm. Dispone di una connessione per dispositivo (M20 x 1,5) e contatti a scatto rapido 1 NO/1 NC integrati (non sostituibili). È dotato di una leva rotante regolabile in lunghezza, orientabile a destra/sinistra, con rullo in plastica di 19 mm.

Specifiche Tecniche

Numero di articolo: 3SE52320HK50

Materiale della custodia: Plastica

Dimensioni della custodia: Larghezza 31 mm

Connessione del dispositivo: 1 x M20 x 1,5

Contatti: 1 NO (normalmente aperto) / 1 NC (normalmente chiuso) a scatto rapido, integrati e non sostituibili

Elemento di azionamento: Leva rotante regolabile in lunghezza, orientabile a destra/sinistra, con rullo in plastica di 19 mm

Grado di protezione: IP65

Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -25°C a +85°C

Corrente nominale: 6 A per AC-15 a 24 V; 3 A per DC-13 a 24 V

Tensione nominale: 400 V AC; 400 V DC

Forza di azionamento: 0,25 Nm

Stile di montaggio: Montaggio su chassis

Stile di terminazione: Morsetti a vite

Conformità e Certificazioni

Conformità RoHS: Conforme dal 01/07/2006

Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE): Sì

Informazioni REACH Art. 33: Contiene Imidazolidina-2-tione (CAS-No. 96-45-7) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Informazioni Aggiuntive

EAN: 4011209694347

Paese di origine: Germania

Codice merce: 85365080

Gruppo prodotto: 5317

Codice gruppo: R711

Classificazioni:

eClass 12: 27-27-06-01

eClass 14: 27-27-06-01

ETIM 7: EC000030

ETIM 8: EC000030

UNSPSC 15: 39-12-22-13

Note

Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto fornita da Siemens.