

Descrizione del Prodotto

L'interruttore di posizione di sicurezza SIEMENS 3SE53120SF11 è progettato per monitorare la posizione di dispositivi di protezione mobili, garantendo che porte, coperture o griglie di protezione rimangano bloccate finché persiste una condizione di pericolo.
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Forza di ritenuta: 2600 N
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Cinque direzioni di azionamento, inclusa una frontale
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Blocco a molla (principio della corrente parassita)
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Sblocco di emergenza frontale
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Tensione del magnete: 24 V DC
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Monitoraggio attuatore: 2 contatti NC e 1 contatto NO
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Monitoraggio magnete: 2 contatti NC e 1 contatto NO
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Custodia in metallo verniciato
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP65
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Temperatura operativa: da -25°C a +60°C
([mall.industry.siemens.com])(https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))

duct/3SE53120SF11?utm_source=openai))

Dimensioni

- Larghezza: 54 mm
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Altezza: 43,5 mm
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))
- Lunghezza: 185 mm
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))

Note

L'attuatore 3SE5000-0AV0 non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/en/us/Catalog/Product/3SE53120SF11?utm_source=openai))