

Descrizione del Prodotto

Il dispositivo di sicurezza SIRIUS 3SK2122-2AA10 è un'unità base della serie 3SK2, progettata per applicazioni complesse con più funzioni di sicurezza. Offre 20 ingressi digitali fail-safe (F-DI), 4 uscite digitali fail-safe (F-DQ) e 2 uscite digitali (DQ). È parametrizzabile tramite il software SIRIUS Safety ES e presenta una larghezza costruttiva di 45 mm con morsetti a molla (push-in). Supporta fino a SIL 3 secondo IEC 62061 e Performance Level e secondo ISO 13849-1. È possibile collegare ampliamenti di uscite 3SK1, morsetti d'interfaccia a relè 3RQ1 e avviatori motore fail-safe 3RM1 tramite connettore di apparecchiatura.

([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SK2122-2AA10?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Modello: Unità di base
 - Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione: Sì
 - Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza: Sì
 - Adatto per il monitoraggio di valvole: Sì
 - Tipo di collegamento elettrico: Connessione con morsetto a molla
 - Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche: Sì
 - Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici: Sì
 - Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità: Sì
 - Possibilità di montaggio su guida: No
 - Con morsetti estraibili: Sì
 - CATEGORIA di arresto secondo IEC 60204: 0 + 1
 - Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1: Livello e
 - Con funzione di muting: No
 - SIL secondo IEC 61508: 3
 - Tipo di tensione di alimentazione: DC
 - Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate: 4
 - Tensione di alimentazione in corrente continua (DC): 24 V
 - Approvazione UL: Sì
 - Larghezza: 45 mm
 - Altezza: 100 mm
 - Profondità: 124,5 mm
- ([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie3sk21222aa10-modulo-sicurezza-config-20-f-i-4-f-q-m-000000000001040252?utm_source=openai))

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4047621004587
 - Codice doganale: 85371098
 - Paese d'origine: Germania
 - Conforme alla direttiva RoHS: Sì, dal 28.05.09
 - Peso netto: 0,390 kg
 - Dimensioni dell'imballo: 111,00 x 153,00 x 62,00 mm
 - Unità Quantità: 1 Pezzo
- ([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SK2122-2AA10?utm_source=openai))

Documentazione

- Foglio dati in PDF:
[Download](<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SK2122-2AA10>)
- Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...):
[Download](<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SK2122-2AA10>)
([mall.industry.siemens.com](https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/Product/3SK2122-2AA10?utm_source=openai))