

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 3SK2942-2AA11 è un kit di avviamento PROFINET per la serie 3SK2. Il kit include: unità base 3SK2 da 45 mm, interfaccia PROFINET, cavo di collegamento RJ45 e il software Safety ES V17 Professional.

Caratteristiche Principali

Il kit è progettato per applicazioni di sicurezza avanzate con più funzioni di sicurezza. Include tutto il necessario per iniziare facilmente con i dispositivi di sicurezza programmabili 3SK2 che operano su PROFINET. Per applicazioni più semplici, è disponibile il kit 3SK2941-2AA11. Accessori come display diagnostico, coperture sigillabili, staffe per montaggio a parete e perni di codifica facilitano l'uso. Le espansioni di uscita possono essere utilizzate tramite connettori senza necessità di cablaggio aggiuntivo.

Specifiche Tecniche

Il kit è adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione, circuiti di arresto di emergenza, valvole, dispositivi di protezione optoelettronici, interruttori magnetici e sensori di prossimità. Dispone di connessioni a molla, non è montabile su guida DIN, ha una tensione di alimentazione nominale di 24 V DC e utilizza la tensione DC per l'attivazione. Include terminali rimovibili, non ha funzione di muting, offre 4 uscite di sicurezza a semiconduttore non ritardate, supporta le categorie di arresto 0 e 1 secondo IEC 60204, ha un Performance Level e secondo EN ISO 13849-1 e un SIL 3 secondo IEC 61508. È approvato UL, ha dimensioni di 45 mm di larghezza, 100 mm di altezza e 124,5 mm di profondità, ed è certificato TÜV.

Informazioni Aggiuntive

Il codice articolo è 3SK2942-2AA11, con un peso netto di 1,001 kg. Le dimensioni dell'imballaggio sono 185 mm x 310 mm x 155 mm. Il codice EAN è 4047621095417 e il codice merceologico è 85371098. Il paese di origine è la Germania. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS dal 01.07.2006 e ha l'obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE).