#### Descrizione del Prodotto

Il pulsante SIEMENS 3SU10000BB200AA0 è un attuatore non illuminato della serie SIRIUS ACT, progettato per applicazioni industriali. Presenta un design rotondo standard con un pulsante sporgente di colore rosso, adatto per montaggio su fori da 22 mm.

# Caratteristiche Principali

- \*\*Tipo di pulsante:\*\* Sporgente
- \*\*Colore del pulsante:\*\* Rosso
- \*\*Diametro del foro di montaggio:\*\* 22 mm
- \*\*Materiale:\*\* Plastica
- \*\*Modalità di contatto:\*\* A impulso (momentaneo)
- \*\*Anello frontale:\*\* Incluso, in plastica nera

## **Specifiche Tecniche**

- \*\*Grado di protezione (IP):\*\* IP66, IP67, IP69, IP69K
- \*\*Grado di protezione (NEMA):\*\* 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
- \*\*Temperatura operativa:\*\* da -25°C a +70°C
- \*\*Temperatura di stoccaggio:\*\* da -40°C a +80°C
- \*\*Umidità relativa:\*\* 10% 95%
- \*\*Durata meccanica:\*\* 10.000.000 cicli di manovra
- \*\*Frequenza massima di commutazione:\*\* 3.600 operazioni/ora

### **Dimensioni**

- \*\*Altezza:\*\* 29,5 mm
- \*\*Larghezza:\*\* 29,5 mm

- \*\*Profondità di incasso:\*\* 24,3 mm
- \*\*Diametro esterno dell'elemento di azionamento:\*\* 29,5 mm

### Certificazioni e Conformità

- \*\*Conformità RoHS:\*\* Sì, dal 01/10/2014
- \*\*Certificazioni:\*\* CSA, UL, EAC, CE, ABS, Lloyd's Register, PRS, RINA, RMRS, DNV-GL

## **Informazioni Aggiuntive**

- \*\*Peso netto:\*\* 0,016 kg
- \*\*Codice EAN:\*\* 4011209955530
- \*\*Codice HS:\*\* 85389099
- \*\*Paese di origine:\*\* Cina

### Note

Il pulsante 3SU10000BB200AA0 è progettato per un'installazione semplice e affidabile, con una funzione di auto-ritenzione dell'attuatore durante il montaggio e una prevenzione della torsione integrata nel design brevettato del supporto. È adatto per applicazioni in ambienti industriali gravosi grazie al suo elevato grado di protezione e alla robustezza dei materiali utilizzati.